

## **BOFIMEX 260 ZEP**

### **Zoutextractiepasta.**

#### **Toepassingsgebied**

Bofimex 260 is speciaal ontwikkeld om moeilijk te verwijderen uitbloeiingen van zouten uit nieuwe en oude gevels te verwijderen (zowel binnen als buiten). De ondergrond dient voldoende droog te zijn bij applicatie. Het is zeer eenvoudig te gebruiken en niet giftig voor mens en milieu. Bofimex 260 trekt zouten uit de ondergrond tot 8 cm diepte. Het product is bijzonder veilig en gemakkelijk in het gebruik.

Bofimex 260 wordt o.a. gebruikt in kerken om zouten uit muren te verwijderen die zich door lekkages van daken of door capillair vocht hebben kunnen concentreren. Na het verhelpen van de lekkages kunnen deze zouten schade aanrichten aan de binnenzijde van de muren.

#### **Belangrijke voordelen**

Nieuwe pleisterlagen worden, zeker in de "groene fase", niet geïnfecteerd door bouwschadelijke zouten zoals chloriden en nitraten.

#### **Verwerking**

Bofimex 260 moet op de te reinigen ondergrond worden aangebracht door middel van een wormpomp of met de hand. Een laagdikte van 10 mm is aan te bevelen voor de meeste toepassingen. Tijdens het met de hand aanbrengen van het product, kan het gemakkelijk door kloppen met de platte handpalm verdeeld worden tot een egale dikte.

De laag moet de gelegenheid krijgen om volledig te drogen. Tijdens het drogen van de laag zullen de zouten uit de gevel zich daarin verzamelen. Wanneer de laag geheel is opgedroogd kan deze gemakkelijk worden losgetrokken, eventueel een plamuurmesje gebruiken om een begin te maken. Er kunnen hele stukken eenvoudig worden weggetrokken. Zeer ruwe ondergronden, indien nodig, eerst licht met water innevelen en met een grove borstel behandelen.

Verbruik:

8 tot 12 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond en de diepte tot waar de zouten zich bevinden. Indien noodzakelijk 2 behandelingen uitvoeren. Wanneer de wanden geheel verzadigd zijn met water, bijvoorbeeld ten gevolge van optrekkend vocht moet men advies vragen aan Bofimex Bouwstoffen B.V.

Gebruik/Veiligheid:

Bofimex 260 bevat verschillende bestanddelen en is PH-neutraal. Bofimex 260 is bij normaal gebruik volledig onschadelijk voor de mens en milieu.

Opslag:

Bofimex 260 vorstvrij en in gesloten verpakking bewaren. Bofimex 260 moet binnen 3 maanden na levering verwerkt worden.

#### **Technische productinformatie**

Verwerkingstemperatuur	5°C tot 25°C ( de oppervlakte temperatuur mag nooit lager dan 0°C zijn).
Gereedschap	Wormpomp, handmatig.
Reiniging gereedschap	Water.
Verdunning	Kant en klaar product, niet verdunnen.
Verbruik	8 – 12 kg per m <sup>2</sup> . (D.m.v. proef vaststellen).
Houdbaarheid	3 maanden vorstvrij in originele gesloten verpakking
Kleur	grijs
Verpakking	- 10 kg emmer

Jarenlange laboratorium- en praktijkervaringen hebben de doeltreffendheid van ons systeem bewezen. Desondanks zijn wij niet zondermeer aansprakelijk voor het vervaardigde werk met deze systemen, daar het eindresultaat mede wordt bepaald door factoren en omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen.