

BOFIMEX 280 GLASPOLIJSTMIDDEL.

Universeel glaspolijstmiddel voor de verwijdering van aanslag, vlekken en etsstrepen van glas.

Toepassingsgebied

Verwijdering van aanslag, vlekken en etsstrepen van glazen oppervlakken.

Belangrijke voordelen

- Bevat geen schadelijke zuren.
- Makkelijk te verwerken.
- Behoeft geen uitgebreide voorzorgsmaatregelen.

Verwerking

Behandeling algemeen:

- Voor het gebruik Bofimex 280 Glaspolijstmiddel goed schudden.
- Met een zachte doek op het droge oppervlak aanbrengen en net zo lang wrijven tot aanslag en vlekken zijn verwijderd.
- Na het opdrogen de nog aanwezige resten met een schone zachte doek verwijderen.
- Ruiten welke door gevel-impregneermiddelen zijn aangetast of licht geëtsd zijn door cement water kunnen met Bofimex 280 in de meeste gevallen hersteld worden.

Voorzorgsmaatregelen:

- Tijdens verwerking respectievelijk inwerktijd, sterke zonbestraling en windbelasting vermijden.
- Bij verwerking in gesloten ruimtes steeds goed ventileren en inademen van de dampen en opname door de mond voorkomen. Bevat petroleumdistillaten.

Technische productinformatie

Verwerkingstemperatuur	5° tot 25° Celsius.
Gereedschap	Zachte doek, witte pad
Reiniging gereedschap	Water.
Verdunning	Kant en klaar product, niet verdunnen.
Verbruik	Ca. 50ml/m ² . (Proefondervindelijk vaststellen).
Houdbaarheid	6 maanden in de originele verpakking vorstvrij.
Vlampunt	27 °C.
Soortelijk gewicht	0,968.
Werkstofgehalte	10 % .
Uiterlijk	Pasteus.
Kleur	Groen.
Verpakking	10 x 250 ml in een doos 5 liter jerrycan

Jarenlange laboratorium- en praktijkervaringen hebben de doeltreffendheid van ons systeem bewezen. Desondanks zijn wij niet zondermeer aansprakelijk voor het vervaardigde werk met deze systemen, daar het eindresultaat mede wordt bepaald door factoren en omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen.