

## **BOFIMEX 600 GRAFFITI CLEANER.**

Universele graffiti cleaner, die de meeste verfsoorten snel en effectief verwijdert van een ondergrond die behandeld moet worden met een anti-graffitisysteem.

### **Toepassingsgebied**

Graffiti-verwijdering van minerale en stalen ondergronden.

### **Belangrijke voordelen**

- Vormt geen schadelijke zouten.
- Laat géén witte uitslag achter.
- Korte inwerktijd.
- Verwijdert de meeste verfsoorten effectief, OOK DISPERSIE.
- Kan soms ook worden toegepast, als afbijtmiddel voor permanente anti-graffitisystemen op polyurethaan-basis die moeten worden verwijderd.

### **Verwerking**

Ondergrond behandeling:

BOFIMEX 600 GRAFFITI CLEANER aanbrengen op de ondergrond. Materiaal egaal verdelen en niet te lang doorstrijken. Inwerktijd van 10 à 20 minuten aanhouden afhankelijk van de soort en het aantal verflagen. Inwerktijd vaststellen aan de hand van een proefvlak.

Oppervlak afsprengen van boven naar beneden met een hogedrukreiniger met een druk van minimaal 90 Bar bij 90° C en een wateropbrengst van 15 tot 20 liter/min.

Behandeling indien nodig herhalen om een vervrij oppervlak te verkrijgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Niet te behandelen delen zoals glas, metaal, hout, begroeiingen afdekken of direct reinigen met water.

Bij gebruik op metalen delen niet reinigen met water maar met thinner en de verflagen afschrappen of afschuiven met een plamuurmes.

Contact met aluminium, kunststoffen en verdelers die niet verwijderd behoeven de worden, voorkomen.

Tijdens verwerking respectievelijk inwerktijd, sterke zonbestraling en windbelasting vermijden.

Afbijtbestendige gereedschappen gebruiken.

Bij verwerking in gesloten ruimtes steeds goed ventileren en inademen van de dampen en opname door de mond voorkomen. Bevat dichloormethaan, methanol en monochloorazijnzuur.

Produkt kan brandwonden veroorzaken; huidcontact vermijden door middel van handschoenen, veiligheidsbril, voorschoten en/of beschermende huidcrème.

Bij aanraking met de huid direct met veel water en zeep wassen. Buiten bereik van kinderen houden. Kan bij overdosering narcotische uitwerking hebben.

### **Technische productinformatie**

Verwerkingstemperatuur	5° tot 25° Celsius.
Gereedschap	Afbijtbestendige borstels en andere gereedschappen.
Reiniging gereedschap	Water.
Verdunning	Kant en klaar produkt, niet verdunnen.
Verbruik	Ca. 0.7 tot 1 kg/m <sup>2</sup> (afhankelijk van de zuigkracht, soort en het aantal verflagen). Proefondervindelijk vaststellen!!
Verpakking	12 kilo
Houdbaarheid	6 maanden in de originele verpakking (vorstvrij).
Vlampunt	Geen.
Soortelijk gewicht	1,2.
Werkstofgehalte	Ca. 10 %
Uiterlijk	Pasteus, troebel.
Kleur	Wit.

#### **Opmerking:**

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.