

# CORIFONDO, hechtlaag

## Toepassingsgebied

CORIFONDO is een ademende hechtlaag voor onstabiele of synthetische ondergronden. Het product heeft ook een consoliderend effect op stoffige ondergronden en zorgt voor een egaler effect en gelijkmatige absorptie van later aan te brengen verf- of afwerklagen.

CORIFONDO beperkt sterke kleurschakeringen bij CORIDECOR-afwerksystemen.

Corifondo is niet geschikt voor buitentoepassingen.

## Verwerking

CORIFONDO wordt gebruikt op ondergronden van kalk of cement, op gipskartonplaten, oude verpoederende mortellagen, synthetische verflagen en alle onstabiele ondergronden.

CORIFONDO wordt verdund met 20 tot 50% water, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Vóór het aanbrengen dient het product goed opgeroerd te worden. CORIFONDO wordt in één laag aangebracht met de kwast.

CORIFONDO wordt standaard geleverd als melkachtige vloeistof.

## Technische productinformatie

Soortelijk gewicht	1000 g/l
Verwerking	kwast
Verdunning	met water, 20 tot 50 %
Verbruik	100 – 150 g/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de ondergrond
Verpakking	jerrycan 5/25 kg

### Opmerking:

Corifondo dient op een koele, droge plaats te worden opgeslagen, bij temperaturen boven 3 °C. Op deze wijze is het product in de originele verpakking onbeperkt houdbaar en behoudt het zijn eigenschappen. Eenmaal aangebroken dient de verpakking na gebruik weer luchtdicht te worden afgesloten.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.