

# CORIDECOR RASOCAL

## VETTE WITTE KALK.

### Omschrijving

Zuivere gebluste kalk, speciaal geselecteerd, zonder onzuiverheden.

Kleurvast.

### Toepassingsgebied

Renovatiewerken.

Effening voor schilderwerken en decoraties.

Voor een peper-en-zouteffect op fijn, kalkhoudend pleisterwerk in de burgerlijke bouwkunde.

RASOCAL kan worden gebruikt op:

- ruwe pleister
- nieuwe pleister in de burgerlijke bouwkunde.

### Verwerking

Bevochtigen met water indien nodig.

Controleren of de te behandelen oppervlakken vrij zijn van stof, oliën, vetten, vervuilende stoffen en loszittende deeltjes.

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 5°C en hoger dan +35°C.

Twee lagen gelijkmatig aanbrengen met een Amerikaanse truweel of raapbord.

Afwerken met raapbord of spatel. Met water bevochtigen indien nodig.

Huidcontact vermijden door middel van handschoenen, beschermende arbeidskleding en oogcontact vermijden d.m.v. veiligheidsbril. Bij contact met de huid onmiddellijk spoelen met veel water en arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.

### Technische productinformatie

- pH: > 12.
- Kleur: wit
- Soortelijk gewicht: 1360 g/l
- Weerstand tegen alkaliën: geen wijziging.
- Verharding: binnen ongeveer drie uur na het aanbrengen.
- Gemiddeld uitstrijkrendement: 60 m<sup>2</sup> per verpakking van 22 kg.
- Gemiddeld verbruik: 0,400 kg/m<sup>2</sup>.

#### Opmerking:

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.